

КИРПИЧ И КАМЕНЬ РЯДОВОЙ ПОРИЗОВАННЫЙ ГОСТ 530-2007

Камень рядовой поризованный RAUF 2,1 NF



Размер, мм	250x120x140
Масса, кг	3,8-4,3*
Плотность, кг/м³	900, 1000*
Марка	M150, M175
Морозостойкость	F100
Водопоглощение, %	11, 9*
Теплопроводность, Вт/м·С	0,18
* - в зависимости от марки камня	

Камень рядовой поризованный RAUF 4,5 NF



Размер, мм	250x250x140
Масса, кг	7,4
Плотность, кг/м³	850
Марка	M150
Морозостойкость	F100
Водопоглощение, %	10
Теплопроводность, Вт/м·С	0,18

КАМЕНЬ РЯДОВОЙ КРУПНОФОРМАТНЫЙ ПОРИЗОВАННЫЙ ГОСТ 530-2007

Камень рядовой поризованный RAUF 10,3 NF ТУ 5741-047-03984362-2006



Размер, мм	380x340x219
Масса, кг	16,4
Плотность, кг/м³	800
Марка	M75, M100
Морозостойкость	F100
Водопоглощение, %	11
Теплопроводность, Вт/м·С	0,18

Камень рядовой поризованный RAUF 10,7 NF



Размер, мм	380x250x219
Масса, кг	17
Плотность, кг/м³	800
Марка	M75, M100
Морозостойкость	F100
Водопоглощение, %	11
Теплопроводность, Вт/м·С	0,18

Камень рядовой сверхпоризованный RAUF 10,7 NF



Размер, мм	380x250x219
Масса, кг	14
Плотность, кг/м³	650-670
Марка	M35, M50
Морозостойкость	F50
Водопоглощение, %	17
Теплопроводность, Вт/м·С	0,154

Камень рядовой поризованный RAUF 11,2 NF



Размер, мм	198x250x219
Масса, кг	12,7
Плотность, кг/м³	800
Марка	M75, M100
Морозостойкость	F100
Водопоглощение, %	11
Теплопроводность, Вт/м·С	0,18

Камень рядовой поризованный RAUF 14,3 NF



Размер, мм	510x250x219
Масса, кг	23
Плотность, кг/м³	800
Марка	M75, M100
Морозостойкость	F100
Водопоглощение, %	11
Теплопроводность, Вт/м·С	0,18

Цвета в полиграфии могут отличаться от оригинальных цветов изделий

КИРПИЧ И КАМЕНЬ РЯДОВОЙ ПОРИЗОВАННЫЙ ГОСТ 530-2007

Кирпич рядовой поризованный



Размер, мм	250x120x65
Масса, кг	2
Плотность, кг/м³	990
Марка	M150
Морозостойкость	F98
Водопоглощение, %	8
Теплопроводность, Вт/м·С	0,18
при влажности 0%	



НОВАЯ КЕРАМИКА



КИРПИЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

- лицевой кирпич
- крупноформатные керамические блоки
- клинкерная плитка для фасадов и интерьеров
- сухие смеси, затирки, клей

Лучшие материалы для вашего дома

107076, г. Москва, Колодезный пер. д.14
Тел./факс +7 (495) 255 00 49
e-mail: newceramic@mail.ru
www.newceramic.ru, www.newceramic.su

КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ (красный) ГОСТ 530-2007

Кирпич лицевой красный гладкий



Размер, мм	250x120x65
Масса, кг	2,4
Плотность, кг/м³	1200
Марка	M150
Морозостойкость	F75
Водопоглощение, %	6,0
Теплопроводность, Вт/м·С	0,27

Кирпич лицевой красный с рельефной поверхностью «Тростник»



Размер, мм	250x120x65
Масса, кг	2,4
Плотность, кг/м³	1200
Марка	M150
Морозостойкость	F75
Водопоглощение, %	6,0
Теплопроводность, Вт/м·С	0,27

Кирпич лицевой красный «Евро формат» гладкий



Размер, мм	250x85x65
Масса, кг	1,8
Плотность, кг/м³	1300
Марка	M150
Морозостойкость	F75
Водопоглощение, %	6
Теплопроводность, Вт/м·С	0,37

Кирпич лицевой красный «Евро формат» с рельефной поверхностью «Тростник»



Размер, мм	250x85x65
Масса, кг	1,8
Плотность, кг/м³	1300
Марка	M150
Морозостойкость	F75
Водопоглощение, %	6
Теплопроводность, Вт/м·С	0,37

